




Развертка стен




Сегмент для футляра
Ф530 (2шт)




Сегмент для футляра
Ф108 (2шт)



Узел установки
сегмента футляра Ф530




Узел установки
сегмента футляра Ф108



Сегмент для трубы Ф530
Приварить с двух сторон
на всю длину соприкосновения
сплошным швом
(от капиллярного явления)
катет шва 6мм

Рабочий шов бетонирования

Бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс"
расход материала "Пенетрон Адмикс"
на 1м3 бетона составляет 4 кг.
Общий расход материала "Пенетрон Адмикс"



Гидроизоляционная
прокладка "Пенебар"
расход "Пенебар" на 1рабочий шов 4,4*4=17,6п.м
Общий расход "Пенебар" 17,6*4=70,4 п.м

						16-56-КЖ					
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул.М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Канализационная насосная станция			стадия	лист	листов
ГИП		Гоголев							Р	7	
Рук.гр.		Яковлева									
						Развертка стен. Узел установки сегмента ф108, ф530. Сегмент для футляра ф530. Сегмент для футляра ф108. Рабочий шов бетонирования			МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.	Карпов										

Инв. N подл.	16-56
Подпись и дата	
Взам. инв. N	

1. Ведомость чертежей и основные примечания см.л.1,2
2. Спецификация элементов ККМ1 (корпус камеры) см.л.14.