





Ведомость отделки помещений

Наименование помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок			Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Выс. мм	
Площадка вент- оборудования	-	-	учтено в монт.площ. маш.зала	штукатурка известковым р-ром, клеевая покраска	-	-	-	
Монтажная площадка маш.зала	-	-	69.7	штукатурка известковым р-ром, клеевая покраска	-	-	-	
	-	-						
Машинный зал	13.4	затирка, клеевая покраска	15.1	затирка, покраска	44.8	глазурированная плитка	2800	
Сан.узел	-	-	12.8	глазурированная плитка	-	-	-	
Электрощитовая	-	-	26.3	штукатурка известковым р-ром, клеевая покраска	-	-	-	

Экспликация полов

Наимено- вание или номер по- мещения по проекту	Тип пола по проек- ту	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола (м2)
Монтажная площадка маш. зала ①②	1		Выравнивающая стяжка из ц/п раствора М150 -20мм Монолитная плита перекрытия см. раздел КЖ -160мм	24.4
Сан.узел ③	2		Керамическая плитка -10мм Прослойка из ц/п раствора М150 -15мм Ж/б плита	2.3
Площадка вент- оборудования ④	3		Выравнивающая стяжка из ц/п раствора М150 -20мм Монолитная плита перекрытия (см.лист 13) -100мм	7.7
Электро- щитовая. ⑤	4		Окрашивание 2 слоя краски типа Бетолюкс (Тиккурила) Стяжка из ц/п раствора М150 -20мм Бетон кл.В15, армированный сеткой 4С 5BpI-200 -100мм 2 слоя наплавленного материала "Технозласт Барьер" ТУ 5774-004-72746455-2007 по грунтовке "Праймер" -8мм Подготовка из бетон кл.В7.5 -80мм Уплотненный слой щебня -100мм Уплотненный грунт основания	6.6

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3.
2. Отделка помещений принята простая. Колер стен принять по согласованию с заказчиком.
3. Устройство полов производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
4. Устройство чистого пола всех помещений производить после прокладки всех коммуникаций.
5. Окраску подвижно-транспортного оборудования, сигнально-предупредительную окраску оборудования выполнить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета безопасности, знаки безопасности и разметка сигнальная".
6. Типы полов замаркированы на планах отделочных работ см.лист 11.
7. Расход проволоки ф5 ВрI на армирование пола (поз.4) - 10.1 кг.

						16 - 56 - АС					
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "					
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов		
							Р	12			
ГИП		Гоголев					Ведомость отделки помещений. Экспликация полов. Спецификация элементов заполнения проемов.				
Рук.гр.		Яковлева				МУП г.Ижевска "Ижводоканал"					
Разраб.		Маратканова									

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	