



Спецификация элементов					
Марка изделия	Поз.	Наименование	Кол.	Масса 1дет., кг	Масса изделия
Ш-1	1	ф32 AI (A240) L=90	1	0.6	1.6
	2	ф32 AI (A240) L=155	1	1.0	
P-1	3	—5x40-B-2 L=360	1	0.6	0.6
Ф-1	4	Щеколда (нижн) ф16x680мм	1	1.1	2.9
	5	Фиксатор ф16x40мм	2	0.06	
	6	Труба 28x3x90 ГОСТ10704-91 В-БСтЗсп ГОСТ 10705-80	3	0.2	
Ф-2	4	Щеколда (верх) ф16x2500*мм	1	4.0	4.8
	5	Фиксатор ф16x40мм	3	0.06	
	6	Труба 28x3x90 ГОСТ10704-91 В-БСтЗсп ГОСТ 10705-80	3	0.2	

N шва	Тип соединения	N шва	Тип соединения
1	ГОСТ 14098-91-Н1-Рш	4	ГОСТ 5264-80*-С7-Δ 4
2	ГОСТ 5264-80*-Н1-Δ 4	5	ГОСТ 5264-80*-Т1-Δ 4
3	ГОСТ 5264-80*-Н1-Δ 1.5	6	ГОСТ 5264-80*-Т1-Δ 6

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-2.
2. Все металлические элементы очистить от ржавчины, окислы, покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*)
3. Арматура класса АІ (А240) по ГОСТ 5781-82*.
4. Марка стали арматуры АІ (А240)-СтЗсп ГОСТ 380-2005
Марка полосовой стали проката - С245 ГОСТ 27772-88*
5. Фиксатор Ф-2 (верхний) выполнить по месту по типу фиксатора Ф-1 (нижнего).

						16 - 56 - АС 1			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист	Листов
							Р	14	
ГИП		Гоголев				Шарнир Ш-1. Ручка Р-1. Фиксатор Ф-1	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева							
Разраб.		Маратканова							

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№