Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- DIN-рейка 35мм				м	3		
	- провод медный в ПВХ изол., пов. гибкости, сеч. 1мм2, 380В	ПВ3 ГОСТ 6323-79*			м	100		
	- кабель-канал перфорированный, 40х40мм			"EKF"	м	3		
	- реле напряжения	РН-111М			шт.	2		
	Приборы по месту							
	Преобразователь давления, предел измерения 0,6МПа, вых.	АИР-10L/М1/ДИ/1160/Н1/GSP/		НПП "Элемер"	шт	3		
	сигнал 4...20 мА, кл. точности 0,5	GSP/М20/12V/t4070/С05/0,6МПа						
	Разделитель сред	B-NS115G1A0			шт	2		
	Шаровой кран Ду15				шт	3		
	Зажим наборный ЗН24-4П16-В/В У3				шт	2		
	Датчик температуры воздуха, НСХ 100М, кл. В, -50...+100С,	ДТС125-100М.В3.60		"ОВЕН"	шт	2		
	длина 60мм, соединение трёхпроводное							
	Гидростатический зонд глубины, 0...4м.в.ст.	SG-25S/0...4H2O/L=6м		"Aplisens"	шт	1		
	с устройством защиты от перенапряжений Aplisens UZ-2/N							
	Датчик ёмкостный бесконтактный, пит. 10...30В, резьба М30	ВБ1.30М.65.20.2.1.К		"ОВЕН"	шт	2		
	Датчик влажности, диапазон 0...100%, вых. сигнал 4...20мА	FGC 3/5-ME			шт	1		
	Датчик кислорода	O2		"Информаналитика"	шт	1		в комплекте
	Датчик метана	CH4			шт	1		прибора "Хоббит"
	Датчик уровня (электрод), длина 0,5м	ДС.П-0,5		"ОВЕН"	шт	3		
	То же, длина 1,95м	ДС.П-1,95		"ОВЕН"	шт	6		
	Датчик уровня (электрод), длина 1,0м	ДС.П-1,0		"ОВЕН"	шт	1		
	Переносной расходомер	Fluxus F601 Standart			шт	1		

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата

16-56-АТХ.С

Лист 4

Формат А3